



## Encortinado

Capacidad de carga de  
**30 Toneladas**

### Estructura

**Chasis:** Viga I armada con patines de  $\frac{1}{2}'' \times 6''$  de acero con 100,000psi, de resistencia a la cedencia y de espesor con 80,000psi de resistencia a la cedencia, con diferentes peraltes.

**Bastidor:** Formado con 2 vigas estructurales con peralte de 24", Alma en 1/4 y patín de  $\frac{1}{2} \times 6$ .

**Borda lateral:** canal estructural de 6" a lo largo de la unidad, con cinturón de  $\frac{3}{8} \times 2 \frac{1}{2}''$  y buchacas para recibir postes.

**Patines:** (1) juegos de patines mecánico de 2 velocidades de manivela en lado de carretera, con capacidad de levante 50,000 libras marca AMPRO.

### Suspensión

**Suspensión:** Neumática marca Hendrickson HT300 (Opcional marca Transtools).

**Ejes:** (2) de sección redonda de 5", espesor de  $\frac{3}{4}''$ , capacidad de 30,000 libras Hendrickson (Opcional Ampro)

**Frenos:** Con cámaras de doble diafragma, conectores frontales marca PHILLIPS, sistema ABS marca Bendix.

**Porta-llanta:** sencillo tipo canastilla

**Piso:** desnivelado antiderrapante

**Gancho para jalón (1)** Estructura en acero alta resistencia con gancho de arrastre marca HOLLAND, con conexiones eléctricas y neumáticas Phillips.

**Marcos:** frontales y traseros 1/8".

**Caballete:** intermedio en PTR alfombrado.

**Riel superior:** de aluminio. Botagua de hule 6mm.

**Perfiles de cierre:** tipo J y tubo tensor de aluminio.

**Cargador superior:** tipo omega calibre 18.

**Toldo:** de aluminio calibre 19.

**Lona:** Marca Dickson de 1000 gramos con rodajas y broches.

### Sist. Elec. y Pintura

**Enchufe:** Con sistema de 12 volts en marca PHILLIPS.


**Plafones y arnés:** Sellados y conectores plásticos en LEDS de acuerdo a la SCT.

**Loderas:** Un juego con logotipo Transtools

**Pintura:** En esmalte automotivo aplicado sobre primario epoxico.

Color final a elección del cliente.

Contacto:  
**01 (222) 286 62 75**

 (222) 900 0107

 Ventas@Transtools.com.mx

 www.Transtools.com.mx