

Largo:	48 pies (14.63 m.)
Ancho:	2.60 m.
Alto de cama:	1.02 m.
Capacidad:	40 Ton



Lowboy

Capacidad de carga de
40 Toneladas

Estructura

Espejo: Armado en acero alta resistencia con perno rey marca HOLLAND de 3/8" fijo, localizado a 90 cm.

Bastidor: Formado con 2 vigas estructurales con peralte de 22", alma en 3/8" y patín de 3/4" X 6".

Puentes: En canal de 6" y cargadores tipo IPR fundidos de 4" separados a cada 12".

Borda lateral: Vigas armadas de 12".

Patines: (1) Juego(s) de patines mecánico de 2 velocidades con capacidad de levante 50,000 libras.

Piso: En madera de pino de 2".

Cola de castor: Reforzada con solera de 3/4" en patines de viga.

Rampas traseras: (2) Reforzadas.

Argollas de amarre: (10) en cada costado.

Suspensión

Suspensión: Neumática con componentes Hendrickson marca Transtools.

Ejes: (2) de sección redonda de 5", espesor de 3/4", capacidad de 30,000 libras Ampro

Frenos: Con cámaras de doble diafragma, conectores frontales marca PHILLIPS, sistema ABS marca Bendix.

Sist. Elec. y Pintura

Enchufe: Con sistema de 12 volts en marca PHILLIPS.


Plafones y arnés: Sellados y conectores plásticos en LEDS de acuerdo a la SCT.

Loderas: Un juego con logotipo Transtools

Pintura: En esmalte automotivo aplicado sobre primario epoxico.

Color final a elección del cliente.

Contacto:
01 (222) 286 62 75

 (222) 900 0107

 Ventas@Transtools.com.mx

 www.Transtools.com.mx